

Manuelle Lasthandhabung

Tabelle

Vergleich der modifizierten mLH-Beurteilungsmodelle

Kurzbeschreibung

Bei den dualen Modellen besteht die Modifikation darin, dass die Haltungs- und Ausführungsbedingungen mit 0% bis 20% berücksichtigt werden. Damit wird eine Konformität zur mLH-RL 90/269/EWG hergestellt.

Bei der Leitmerkalmethode wurde die Beurteilung modifiziert damit verbindliche Aussagen möglich sind. D.h. statt Empfehlungen werden konkrete Präventionsmaßnahmen, die nicht nur vom MPW sondern auch von Lastgruppen und Tageslastgruppen abhängen, festgelegt. Die zusätzliche Einführung von Last- und Tageslastgruppen führt, wie die Vergleichstabelle zeigt, dazu, dass die Treffsicherheit der LMM deutlich erhöht wird. Der Vergleich der Beurteilungsergebnisse in der Vergleichstabelle zeigt, dass das mLMM mit großer Treffsicherheit die Durchführung von Präventionsmaßnahmen vorsieht, wenn die dualen mLH-Beurteilungsmodelle nach Köck-Sluka 80 und Hettinger 91 ein Verbot aussprechen. Die Vorteile eines Präventionsmodelles gegenüber dualen mLH-Beurteilungsmodellen liegen auf der Hand und sind im Abschlussbericht konkret aufgelistet

Abkürzungen, Glossar

mLMM 97	Modifizierte Leitmerkmalmethode. Die Beurteilung erfolgt nicht nur mit dem Merkmalspunktwert sondern zusätzlich über Lastgruppen und Tageslastgruppen. Modifikation: vergl. Anlage „Beurteilung der manuellen Lasthandhabung“
mKöck-Sluka 80 (74)	modifiziertes duales mLH-Beurteilungsmodell ausgehend von der Maximallasttabelle nach Köck 1974 und dem Erlass Zl. 62.260/1-4/1980 von Sluka. Modifikation: vergl. Anlage „Modifizierte duale mLH-Beurteilungsmodelle“
mHettinger 91	modifiziertes duales mLH-Beurteilungsmodell ausgehend von der Maximallasttabelle nach Hettinger 1991. Modifikation: vergl. Anlage „Modifizierte duale mLH-Beurteilungsmodelle“
Recherche Hettinger	modifiziertes duales mLH-Beurteilungsmodell ausgehend von der Maximallasttabelle nach Hettinger 1991 mit konkretisierter, frequenzbestimmter Zeitwichtung nach ASER.. Gemäß Lastenrechner (www.aser.de).
mTerhaag 85	modifiziertes duales mLH-Beurteilungsmodell ausgehend von der Maximallasttabelle nach Terhaag 1985. Modifikation: vergl. Anlage „Modifizierte duale mLH-Beurteilungsmodelle“
mILO-Empf. 85	modifiziertes duales mLH-Beurteilungsmodell ausgehend von der Maximallasttabelle nach der ILO-Empfehlung 1985. Modifikation: vergl. Anlage „Modifizierte duale mLH-Beurteilungsmodelle“
duale mLH-Bewertungsmodelle	Aus Vergleich der Bewertungsergebnisse mit den zugehörigen zulässigen Maximallasten (Grenzlasttabellen) erhaltene duale Beurteilungsaussage „erlaubt/verboten“.
Wichtungen, Bewertungen	Gemäß Bewertungstabellen. Vergl. Anlage „Beurteilung der manuellen Lasthandhabung“ und Anlage „Modifizierte duale mLH-Beurteilungsmodelle“
Prävention (MPW)	Präventionsmaßnahmen auf Grund des MPW im Sinne der Anlage „Beurteilung der manuellen Lasthandhabung“ erforderlich
Prävention (Last)	Präventionsmaßnahmen auf Grund der Last im Sinne der Anlage „Beurteilung der manuellen Lasthandhabung“ erforderlich
Prävention (TLU)	Präventionsmaßnahmen auf Grund des Tageslastumsatzes (TLU) im Sinne der Anlage „Beurteilung der manuellen Lasthandhabung“ erforderlich
MPW	Ein Bewertungswert - genannt Merkmalspunktwert - des LMM der sich zusammensetzt aus dem Multiplikator „Zeitwichtung“ und den Summanden „Last-, Haltungs- und Ausführungsbedingungs-wichtung“. $MPW = ZW \cdot (LW + HW + AW)$

Betriebsnummer Geschlecht	Daten Beurteilungen	<u>Zeit:</u> Wichtung, Stufe, Frequenz	<u>Last:</u> Wichtung, Mittel (LM) je ANin	<u>Haltung:</u> Wichtung, Stufe	<u>Ausführungs- bedingung:</u> Wichtung, Stufe	Ergebnisse der Bewertung	<u>Bemerkungen:</u> Branchen, Abteilungen, Tätigkeiten Interpretation/Beurteilung
Nr. 01	Daten	> 6 h	LM > 6 - < 9 kg	gut	gut	Ergebnisse β	Krankenhaus, Apotheke, Kommissionieren
AN	mLMM 97	8	1	2	0	24	zulässig
	mKöck-Sluka 80	> 6 h				5,5 (9,5) kg	zulässig für kräftigen AN
	mHettinger 91	häufig				23,5 kg	zulässig
	mRecherche Hett.	f = 500 - 1000	LM > 6 - < 9 kg	5%	0%	4,5 - 8,5 kg	nicht zulässig ab f = 770. Für f < 770 sind konkretere Angaben erf.
	mTerhaag 85	häufig				19 kg	zulässig
	mILO-Empfehl. 85	häufig				(33 kg)*	zulässig
Nr. 02	Daten	1/2 - < 1 h	LM = 68 kg	sehr schlecht	nicht gut	Ergebnisse β	Krankenhaus, Neurologie, Patientenlagerung
ANin	mLMM 97	2	10	8	1	38	zulässig + Prävention (MPW, Last)
	mKöck-Sluka 80	bis 1 h				16 (24) kg	nicht zulässig
	mHettinger 91	wiederholt				8 kg	nicht zulässig
	mRecherche Hett.	f = 10 - < 40	LM = 68 kg	15%	5%	12 kg	nicht zulässig
	mTerhaag 85	wiederholt				13 kg	nicht zulässig
	mILO-Empfehl. 85	wiederholt				16 kg	nicht zulässig
Nr. 03	Daten	1/2 bis < 1 h	LM = 49 kg	sehr schlecht	nicht gut	Ergebnisse	Krankenhaus, Neurologie,
ANin	mLMM 97	2	10	8	1	38	zulässig + Prävention (MPW, Last)
	mKöck-Sluka 80	bis 1 h				16 (24) kg	nicht zulässig
	mHettinger 91	wiederholt				8 kg	nicht zulässig
	mRecherche Hett.	f = 10 - < 40	LM = 49 kg	15%	5%	12 kg	nicht zulässig
	mTerhaag 85	wiederholt				13 kg	nicht zulässig
	mILO-Empfehl. 85	wiederholt				16 kg	nicht zulässig

Betriebsnummer Geschlecht	Daten Beurteilungen	<u>Zeit:</u> Wichtung, Stufe, Frequenz	<u>Last:</u> Wichtung, Mittel (LM) je ANin	<u>Haltung:</u> Wichtung, Stufe	<u>Ausführungs- bedingung:</u> Wichtung, Stufe	Ergebnisse der Bewertung	<u>Bemerkungen:</u> Branchen, Abteilungen, Tätigkeiten Interpretation/Beurteilung
Nr. 04	Daten \bar{D}	< 1/2 h	LM > 6,5 - < 10 kg	schlecht	nicht gut	Ergebnisse β	Krankenhaus, Lager/Dialyse
ANin	mLMM 97 \bar{D}	1	2	4	1	7	zulässig
	mKöck-Sluka 80 \bar{D}	bis 1 h				17 (25,5) kg	zulässig
	mHettinger 91 \bar{D}	selten				12,5 kg	zulässig
	mRecherche Hett. \bar{D}	f < 10	LM > 6,5 - < 10 kg	10%	5%	12,5 kg	zulässig
	mTerhaag 85 \bar{D}	selten				28 kg	zulässig
	mILO-Empfehl. 85 \bar{D}	selten				25,5 kg	zulässig
Nr. 05	Daten \bar{D}	1 - < 3 h	LM >7 - < 8 kg	sehr schlecht	nicht gut	Ergebnisse β	Krankenhaus, Küche
ANin	mLMM 97 \bar{D}	6	2	8	1	66	zulässig + Prävention (MPW, Last)
	mKöck-Sluka 80 \bar{D}	11/2 bis 4 h				9,5 (13) kg	zulässig
	mHettinger 91 \bar{D}	häufig				7 kg	nicht zulässig
	mRecherche Hett. \bar{D}	f = 240 - 360	LM >7 - < 8 kg	15%	5%	5 - 6,5 kg	nicht zulässig
	mTerhaag 85 \bar{D}	häufig				8 kg	zulässig
	mILO-Empfehl. 85 \bar{D}	häufig				(16 kg)*	zulässig
Nr. 06	Daten \bar{D}	> 6 h	LM > 5 - < 10 kg	sehr schlecht	gut	Ergebnisse β	Krankenhaus, Küche, Abwäsche
AN	mLMM 97 \bar{D}	8	1	8	0	72	zulässig + Prävention (MPW, TLU)
	mKöck-Sluka 80 \bar{D}	> 6 h				5 (8,5) kg	zulässig für kräftige AN, wenn LM ≤ 8,5 kg
	mHettinger 91 \bar{D}	häufig				21 kg	zulässig
	mRecherche Hett. \bar{D}	f = 1440	LM > 5 - < 10 kg	15%	0%	1,5 kg	nicht zulässig
	mTerhaag 85 \bar{D}	häufig				17 kg	zulässig
	mILO-Empfehl. 85 \bar{D}	häufig				(29,5 kg)*	zulässig

Betriebsnummer Geschlecht	Daten Beurteilungen	<u>Zeit:</u> Wichtung, Stufe, Frequenz	<u>Last:</u> Wichtung, Mittel (LM) je ANin	<u>Haltung:</u> Wichtung, Stufe	<u>Ausführungs- bedingung:</u> Wichtung, Stufe	Ergebnisse der Bewertung	<u>Bemerkungen:</u> Branchen, Abteilungen, Tätigkeiten Interpretation/Beurteilung
Nr. 07	Daten \bar{D}	bis 6 h	LM > 8 - < 12 kg	schlecht	nicht gut	Ergebnisse β	Krankenhaus, Küche, Abwäsche
ANin	mLMM 97 \bar{D}	8	3	4	1	64	zulässig + Prävention (MPW)
	mKöck-Sluka 80 \bar{D}	4 bis 6 h				5 (7,5) kg	nicht zulässig
	mHettinger 91 \bar{D}	häufig				7,5 kg	nicht zulässig
	mRecherche Hett. \bar{D}	f = 500 - 1000	LM > 8 - < 12 kg	10%	5%	1,5 - 4 kg	nicht zulässig
	mTerhaag 85 \bar{D}	häufig				8,5 kg	zulässig, wenn LM ≤ 8,5 kg
	mILO-Empfehl. 85 \bar{D}	häufig				(17 kg)*	zulässig
Nr. 08	Daten \bar{D}	1 - < 3 h	LM > 5 - < 10 kg	eher schlecht	nicht gut	Ergebnisse β	Krankenhaus, Küche
AN	mLMM 97 \bar{D}	4	1	3	1	20	zulässig
	mKöck-Sluka 80 \bar{D}	11/2 bis 4 h				22(28) kg	zulässig
	mHettinger 91 \bar{D}	häufig				22 kg	zulässig
	mRecherche Hett. \bar{D}	f = 40 - < 200	LM > 5 - < 10 kg	7%	5%	12,5 - 24 kg	zulässig
	mTerhaag 85 \bar{D}	häufig				17,5 kg	zulässig
	mILO-Empfehl. 85 \bar{D}	häufig				(31 kg)*	zulässig
Nr. 09	Daten \bar{D}	bis 6 h	LM > 3 - < 5 kg	sehr schlecht	gut	Ergebnisse β	Wäscherei, Kalandar
ANin	mLMM 97 \bar{D}	8	1	8	0	72	zulässig + Prävention (MPW)
	mKöck-Sluka 80 \bar{D}	4 bis 6 h				5(7,5) kg	zulässig
	mHettinger 91 \bar{D}	häufig				7,5 kg	zulässig
	mRecherche Hett. \bar{D}	f = 960	LM > 3 - < 5 kg	15%	0%	1,5 kg	nicht zulässig
	mTerhaag 85 \bar{D}	häufig				8,5 kg	zulässig
	mILO-Empfehl. 85 \bar{D}	häufig				(17 kg)*	zulässig

Betriebsnummer Geschlecht	Daten Beurteilungen	Zeit: Wichtung, Stufe, Frequenz	Last: Wichtung, Mittel (LM) je ANin	Haltung: Wichtung, Stufe	Ausführungs- bedingung: Wichtung, Stufe	Ergebnisse der Bewertung	Bemerkungen: Branchen, Abteilungen, Tätigkeiten Interpretation/Beurteilung
Nr. 10	Daten \bar{D}	bis 6 h	LM > 3 - < 5 kg	schlecht	gut	Ergebnisse β	Wäscherei, Kalandr
ANin	mLMM 97 \bar{D}	8	1	4	0	40	zulässig + Prävention (MPW)
	mKöck-Sluka 80 \bar{D}	4 bis 6 h	LM > 3 - < 5 kg	10%	0%	5,5(8) kg	zulässig
	mHettinger 91 \bar{D}	häufig				8 kg	zulässig
	mRecherche Hett. \bar{D}	f = 960				2 kg	nicht zulässig
	mTerhaag 85 \bar{D}	häufig				9 kg	zulässig
mILO-Empfehl. 85 \bar{D}	häufig	(18 kg)*				zulässig	
Nr. 11	Daten \bar{D}	1 - < 3 h	LM > 30 - < 40 kg	gut	gut	Ergebnisse β	Wäscherei, Schmutzseite, Hotelwäsche
AN	mLMM 97 \bar{D}	4	7	2	0	36	zulässig + Prävention (MPW, Last)
	mKöck-Sluka 80 \bar{D}	11/2 - 4 h	LM > 30 - < 40 kg	5%	0%	23,5(30,5) kg	nicht zulässig
	mHettinger 91 \bar{D}	häufig				23,5 kg	nicht zulässig
	mRecherche Hett. \bar{D}	f = 10 - < 40				27,5 - 43,5	zulässig, wenn f ≤ 21 und LM ≤ 35
	mTerhaag 85 \bar{D}	häufig				19 kg	nicht zulässig
mILO-Empfehl. 85 \bar{D}	häufig	(33 kg)*				nicht zulässig	
Nr. 12	Daten \bar{D}	> 6 h	LM > 0,3 - < 1, 4 kg	schlecht	gut	Ergebnisse β	Wäscherei, Schmutzseite, Sortieren
ANin	mLMM 97 \bar{D}	8	1	4	0	40	zulässig + Prävention (MPW)
	mKöck-Sluka 80 \bar{D}	> 6 h	LM > 0,3 - < 1, 4	10%	0%	2(4,5) kg	zulässig
	mHettinger 91 \bar{D}	häufig				8 kg	zulässig
	mRecherche Hett. \bar{D}	f > 2000				0 kg	nicht zulässig
	mTerhaag 85 \bar{D}	häufig				9 kg	zulässig
mILO-Empfehl. 85 \bar{D}	häufig	(18 kg)*				zulässig	

Betriebsnummer Geschlecht	Daten Beurteilungen	<u>Zeit:</u> Wichtung, Stufe, Frequenz	<u>Last:</u> Wichtung, Mittel (LM) je ANIn	<u>Haltung:</u> Wichtung, Stufe	<u>Ausführungs- bedingung:</u> Wichtung, Stufe	Ergebnisse der Bewertung	<u>Bemerkungen:</u> Branchen, Abteilungen, Tätigkeiten Interpretation/Beurteilung
Nr. 13	Daten	1 - < 3 h	LM > 4,5 - < 9 kg	schlecht	gut	Ergebnisse β	Wäscherei, Matten- wäscherei, Beladen
AN	mLMM 97	8	1	4	0	40	zulässig + Prävention (MPW)
	mKöck-Sluka 80	11/2 - 4 h	LM > 4,5 - < 9 kg	10%	0%	22,5(29) kg	zulässig
	mHettinger 91	häufig				22,5 kg	zulässig
	mRecherche Hett.	f = 1120				3,5 kg	nicht zulässig
	mTerhaag 85	häufig				18 kg	zulässig
mILO-Empfehl. 85	häufig	(31,5 kg)*				zulässig	
Nr. 14	Daten	> 6 h	LM = 3 kg	gut	gut	Ergebnisse β	Wäscherei, Kalander, Stoffhandtücher
AN	mLMM 97	8	1	2	0	24	zulässig
	mKöck-Sluka 80	> 6 h	LM = 3 kg	5%	0%	5,5(9,5) kg	zulässig
	mHettinger 91	häufig				23,5 kg	zulässig
	mRecherche Hett.	f = 1950				0 kg	nicht zulässig
	mTerhaag 85	häufig				19 kg	zulässig
mILO-Empfehl. 85	häufig	(33 kg)*				zulässig	
Nr. 15	Daten	bis 6 h	LM = 10 - 12 kg	schlecht	gut	Ergebnisse β	Wäscherei, Sackförderanlage, Befüllen
AN	mLMM 97	8	2	4	0	48	zulässig + Prävention (MPW, TLU)
	mKöck-Sluka 80	4 bis 6 h	LM = 10 - 12 kg	10%	0%	12,5(18) kg	zulässig
	mHettinger 91	häufig				22,5 kg	zulässig
	mRecherche Hett.	f = 1200				3,5 kg	nicht zulässig
	mTerhaag 85	häufig				18 kg	zulässig
mILO-Empfehl. 85	häufig	(31,5 kg)*				zulässig	

Betriebsnummer Geschlecht	Daten Beurteilungen	<u>Zeit:</u> Wichtung, Stufe, Frequenz	<u>Last:</u> Wichtung, Mittel (LM) je ANin	<u>Haltung:</u> Wichtung, Stufe	<u>Ausführungs-</u> <u>bedingung:</u> Wichtung, Stufe	Ergebnisse der Bewertung	<u>Bemerkungen:</u> Branchen, Abteilungen, Tätigkeiten Interpretation/Beurteilung
Nr. 16	Daten	< 1/2 h	LM > 7 - < 10 kg	schlecht	gut	Ergebnisse β	Nahrungsmittelindustrie, Bäckerei, Auslieferung
AN	mLMM 97	4	1	4	0	20	zulässig
	mKöck-Sluka 80	bis 1 h	LM > 7 - < 10 kg	10%	0%	36(45) kg	zulässig
	mHettinger 91	selten				49,5 kg	zulässig
	mRecherche Hett.	f = 48				23,5 kg	zulässig
	mTerhaag 85	selten				45 kg	zulässig
	mILO-Empfehl. 85	selten				49,5 kg	zulässig
Nr. 17/1	Daten	bis 6 h				LM = 15 - < 18 kg	schlecht
ANin	mLMM 97	8	7	4	0	88	nicht zulässig (TLU > 15 t/Schicht)
	mKöck-Sluka 80	4 bis 6 h	LM = 15 - < 18 kg	10%	0%	5,5 (8) kg	nicht zulässig
	mHettinger 91	häufig				8 kg	nicht zulässig
	mRecherche Hett.	f = 1000 - 1100				2 kg	nicht zulässig
	mTerhaag 85	häufig				9 kg	nicht zulässig
	mILO-Empfehl. 85	häufig				(18 kg)*	zulässig
Nr. 17/2	Daten	bis 6 h				LM = 10 bis < 15 kg	schlecht
ANin	mLMM 97	8	4	4	0	64	nicht zulässig (TLU > 15 t/Schicht)
	mKöck-Sluka 80	4 bis 6 h	LM = 10 bis < 15	10%	0%	5,5 (8) kg	nicht zulässig
	mHettinger 91	häufig				8 kg	nicht zulässig
	mRecherche Hett.	f = 1200 - 1400				1 kg	nicht zulässig
	mTerhaag 85	häufig				9 kg	nicht zulässig
	mILO-Empfehl. 85	häufig				(18 kg)*	zulässig

Betriebsnummer Geschlecht	Daten Beurteilungen	<u>Zeit:</u> Wichtung, Stufe, Frequenz	<u>Last:</u> Wichtung, Mittel (LM) je ANin	<u>Haltung:</u> Wichtung, Stufe	<u>Ausführungs-</u> <u>bedingung:</u> Wichtung, Stufe	Ergebnisse der Bewertung	<u>Bemerkungen:</u> Branchen, Abteilungen, Tätigkeiten Interpretation/Beurteilung
Nr. 18/1	Daten	bis 6 h	LM = 15 - < 18 kg	gut	gut	Ergebnisse ß	Nahrungsmittelindustrie, Konservenfabrik, Kommissionierung
ANin	mLMM 97	8	7	2	0	72	nicht zulässig (TLU > 15 t/Schicht)
	mKöck-Sluka 80	4 bis 6 h	LM = 15 - < 18 kg	5%	0%	5,5(8,5) kg	nicht zulässig
	mHettinger 91	häufig				8,5 kg	nicht zulässig
	mRecherche Hett.	f = 1000 - 1100				2 kg	nicht zulässig
	mTerhaag 85	häufig				9,5 kg	nicht zulässig
	mILO-Empfehl. 85	häufig				(19 kg)*	zulässig
Nr. 18/2	Daten	bis 6 h				LM = 10 - < 15 kg	gut
ANin	mLMM 97	8	4	2	0	48	nicht zulässig (TLU > 15 t/Schicht)
	mKöck-Sluka 80	4 bis 6 h	LM = 10 - < 15 kg	5%	0%	5,5(8,5) kg	nicht zulässig
	mHettinger 91	häufig				8,5 kg	nicht zulässig
	mRecherche Hett.	f = 1200 - 1400				1 kg	nicht zulässig
	mTerhaag 85	häufig				9,5 kg	nicht zulässig
	mILO-Empfehl. 85	häufig				(19 kg)*	zulässig
Nr. 19	Daten	1 - < 3 h				LM = 20 kg	schlecht
ANin	mLMM 97	4	7	4	0	44	zulässig + Prävention (MPW)
	mKöck-Sluka 80	11/2 bis 4 h	LM = 20 kg	10%	0%	11 (14,5) kg	nicht zulässig
	mHettinger 91	häufig				8 kg	nicht zulässig
	mRecherche Hett.	f = 10 - < 40				13,5 kg	nicht zulässig
	mTerhaag 85	häufig				9 kg	nicht zulässig
	mILO-Empfehl. 85	häufig				(18 kg)*	nicht zulässig

Betriebsnummer Geschlecht	Daten Beurteilungen	<u>Zeit:</u> Wichtung, Stufe, Frequenz	<u>Last:</u> Wichtung, Mittel (LM) je ANIn	<u>Haltung:</u> Wichtung, Stufe	<u>Ausführungs-</u> <u>bedingung:</u> Wichtung, Stufe	Ergebnisse der Bewertung	<u>Bemerkungen:</u> Branchen, Abteilungen, Tätigkeiten Interpretation/Beurteilung
Nr. 20	Daten	> 6 h	LM > 10 - < 20 kg	sehr schlecht	gut	Ergebnisse β	Nahrungsmittelindustrie, Mineralwasserabfüllung, Kommissionieren
AN	mLMM 97	8	2	8	0	80	nicht zulässig (TLU > 15 t/Schicht)
	mKöck-Sluka 80	> 6 h	LM > 10 - < 20 kg	15%	0%	5 (8,5) kg	nicht zulässig
	mHettinger 91	häufig				21 kg	zulässig
	mRecherche Hett.	f = 1000 - 1200				3,5 - 4 kg	nicht zulässig
	mTerhaag 85	häufig				17 kg	zulässig, wenn LM ≤ 17 kg
	mILO-Empfehl. 85	häufig				(29,5 kg)*	mILO-E-zulässig
Nr. 21	Daten	> 6 h				LM = 15 - < 18 kg	sehr schlecht
ANin	mLMM 97	8	7	8	1	128	nicht zulässig (MPW > 100)
	mKöck-Sluka 80	> 6 h	LM = 15 - < 18 kg	15%	5%	2 (4) kg	nicht zulässig
	mHettinger 91	häufig				7 kg	nicht zulässig
	mRecherche Hett.	f = 200 - 300				5,5 bis 7 kg	nicht zulässig
	mTerhaag 85	häufig				8 kg	nicht zulässig
	mILO-Empfehl. 85	häufig				(16 kg)*	mILO-E: zulässig, wenn LM ≤ 16
Nr. 22	Daten	3 - < 5 h				LM = 12 kg	sehr schlecht
AN	mLMM 97	8	2	8	0	80	zulässig + Prävention (MPW, TLU)
	mKöck-Sluka 80	4 bis 6 h	LM = 12 kg	15%	0%	12(17) kg	zulässig
	mHettinger 91	häufig				21 kg	zulässig
	mRecherche Hett.	f = 960				4 kg	nicht zulässig
	mTerhaag 85	häufig				17 kg	zulässig
	mILO-Empfehl. 85	häufig				(29,5 kg)*	zulässig

Betriebsnummer Geschlecht	Daten Beurteilungen	<u>Zeit:</u> Wichtung, Stufe, Frequenz	<u>Last:</u> Wichtung, Mittel (LM) je ANin	<u>Haltung:</u> Wichtung, Stufe	<u>Ausführungs-</u> <u>bedingung:</u> Wichtung, Stufe	Ergebnisse der Bewertung	<u>Bemerkungen:</u> Branchen, Abteilungen, Tätigkeiten Interpretation/Beurteilung
Nr. 23	Daten	3 - < 5 h	LM > 3,5 - < 5 kg	schlecht bis sehr schlecht	gut	Ergebnisse β	Großhandel, Süßwarenabteilung, Regalbetreuung
ANin	mLMM 97	6	1	6	0	42	zulässig + Prävention (MPW)
	mKöck-Sluka 80	4 bis 6 h	LM > 3,5 - < 5 kg	12%	0%	5,5(8,5) kg	zulässig
	mHettinger 91	häufig				8 kg	zulässig
	mRecherche Hett.	f = 485				4 kg	zulässig, wenn LM ≤ 4 kg
	mTerhaag 85	häufig				9 kg	zulässig
	mILO-Empfehl. 85	häufig				(17,5 kg)*	zulässig
Nr. 24	Daten	5 - 6 h				LM < 5 kg	schlecht
ANin	mLMM 97	8	1	4	0	40	zulässig + Prävention (MPW)
	mKöck-Sluka 80	4 bis 6 h	LM < 5 kg	10%	0%	5,5(8) kg	zulässig
	mHettinger 91	häufig				8 kg	zulässig
	mRecherche Hett.	f = 1000 - 1200				1 - 2 kg	nicht zulässig
	mTerhaag 85	häufig				9 kg	zulässig
	mILO-Empfehl. 85	häufig				(18 kg)*	zulässig
Nr. 25	Daten	3 - < 5 h				LM < 5 kg	schlecht
ANin	mLMM 97	6	1	4	0	30	zulässig + Prävention (MPW)
	mKöck-Sluka 80	4 bis 6 h	LM < 5 kg	10%	0%	5,5(8) kg	zulässig
	mHettinger 91	häufig				8 kg	zulässig
	mRecherche Hett.	f < 500				4,5 kg	zulässig, wenn LM ≤ 4,5 kg
	mTerhaag 85	häufig				9 kg	zulässig
	mILO-Empfehl. 85	häufig				(18 kg)*	zulässig

Betriebsnummer Geschlecht	Daten Beurteilungen	<u>Zeit:</u> Wichtung, Stufe, Frequenz	<u>Last:</u> Wichtung, Mittel (LM) je ANIn	<u>Haltung:</u> Wichtung, Stufe	<u>Ausführungs-</u> <u>bedingung:</u> Wichtung, Stufe	Ergebnisse der Bewertung	<u>Bemerkungen:</u> Branchen, Abteilungen, Tätigkeiten Interpretation/Beurteilung
Nr. 26/1	Daten	3 - < 5 h	LM = 10 - < 20 kg	gut bis schlecht	gut	Ergebnisse β	Großhandel, Auslieferungslager, Kommissionieren
AN	mLMM 97	6	2	3	0	30	zulässig + Prävention (MPW)
	mKöck-Sluka 80	4 bis 6 h				13(18,5) kg	zulässig, wenn LM ≤ 13 kg. Für kräftige AN zulässig, wenn LM ≤ 18,5 kg
	mHettinger 91	häufig				23 kg	zulässig
	mRecherche Hett.	f = 200 - < 500	LM = 10 - < 20 kg	7%	0%	8,5 - 13 kg	nicht zulässig für f ≥ 375. Für f < 375 sind konkretere Angaben erf.
	mTerhaag 85	häufig				18,5 kg	zulässig, wenn LM ≤ 18,5 kg
	mILO-Empfehl. 85	häufig				(32,5 kg)	zulässig
Nr. 26/2	Daten	3 - < 5 h	LM < 10 kg	gut bis schlecht	gut	Ergebnisse β	Großhandel, Auslieferungslager, Kommissionieren
AN	mLMM 97	6	1	3	0	24	zulässig
	mKöck-Sluka 80	4 bis 6 h				13(18,5) kg	zulässig
	mHettinger 91	häufig				23 kg	zulässig
	mRecherche Hett.	f = 200 - < 500	LM < 10 kg	7%	0%	8,5 - 13 kg	nicht zulässig für f ≥ 375. Für f < 375 sind konkretere Angaben erforderlich.
	mTerhaag 85	häufig				18,5 kg	zulässig
	mILO-Empfehl. 85	häufig				(32,5 kg)	zulässig
Nr. 27	Daten	3 - < 5 h	LM > 2 - < 3 kg	schlecht	gut	Ergebnisse β	Chemische Industrie, Lederpflegemittel, Verpackung
ANin	mLMM 97	6	1	4	0	30	zulässig + Prävention (MPW)
	mKöck-Sluka 80	4 bis 6 h				5,5(8) kg	zulässig
	mHettinger 91	häufig				8 kg	zulässig
	mRecherche Hett.	f = 350	LM > 2 - < 3 kg	10%	0%	5,5 kg	zulässig
	mTerhaag 85	häufig				9 kg	zulässig
	mILO-Empfehl. 85	häufig				(18 kg)*	zulässig

Betriebsnummer Geschlecht	Daten Beurteilungen	<u>Zeit:</u> Wichtung, Stufe, Frequenz	<u>Last:</u> Wichtung, Mittel (LM) je ANIn	<u>Haltung:</u> Wichtung, Stufe	<u>Ausführungs-</u> <u>bedingung:</u> Wichtung, Stufe	Ergebnisse der Bewertung	<u>Bemerkungen:</u> Branchen, Abteilungen, Tätigkeiten Interpretation/Beurteilung
Nr. 28	Daten	> 6 h	LM = 1,2 kg	gut	gut	Ergebnisse β	Chemische Industrie, Lederpflegemittel, Verpackung
ANin	mLMM 97	8	1	2	0	24	zulässig
	mKöck-Sluka 80	> 6 h	LM = 1,2 kg	5%	0%	2,5(4,5) kg	zulässig
	mHettinger 91	häufig				8,5 kg	zulässig
	mRecherche Hett.	f = 1200				1 kg	nicht zulässig
	mTerhaag 85	häufig				9,5 kg	zulässig
	mILO-Empfehl. 85	häufig				(19 kg)*	zulässig
Nr. 29	Daten	> 6 h				LM > 6 - < 9 kg	schlecht
AN	mLMM 97	8	1	4	0	40	zulässig + Prävention (MPW)
	mKöck-Sluka 80	> 6 h	LM > 6 - < 9 kg	10%	0%	5,5(9) kg	zulässig für kräftige AN
	mHettinger 91	häufig				22,5 kg	zulässig
	mRecherche Hett.	f = 1000 - 1200				3,5 - 4,5 kg	nicht zulässig
	mTerhaag 85	häufig				18 kg	zulässig
	mILO-Empfehl. 85	häufig				(31,5 kg)*	zulässig
Nr. 30	Daten	> 6 h				LM = 1,5 kg	schlecht
ANin	mLMM 97	8	1	4	0	40	zulässig + Prävention (MPW)
	mKöck-Sluka 80	> 6 h	LM = 1,5 kg	10%	0%	2(4,5) kg	zulässig
	mHettinger 91	häufig				8 kg	zulässig
	mRecherche Hett.	f = 800				2,5 kg	zulässig
	mTerhaag 85	häufig				9 kg	zulässig
	mILO-Empfehl. 85	häufig				(18 kg)*	zulässig

Betriebsnummer Geschlecht	Daten Beurteilungen	<u>Zeit:</u> Wichtung, Stufe, Frequenz	<u>Last:</u> Wichtung, Mittel (LM) je ANIn	<u>Haltung:</u> Wichtung, Stufe	<u>Ausführungs-</u> <u>bedingung:</u> Wichtung, Stufe	Ergebnisse der Bewertung	<u>Bemerkungen:</u> Branchen, Abteilungen, Tätigkeiten Interpretation/Beurteilung
Nr. 31	Daten	3 - < 5 h	LM = 20 kg	schlecht	gut	Ergebnisse β	Metallindustrie, Armaturen, Galvanik, Vorbereitung
AN	mLMM 97	6	3	4	0	42	zulässig + Prävention (MPW)
	mKöck-Sluka 80	4 bis 6 h	LM = 20 kg	10%	0%	12,5(18) kg	nicht zulässig
	mHettinger 91	häufig				22,5 kg	zulässig
	mRecherche Hett.	f = 300				11 kg	nicht zulässig
	mTerhaag 85	häufig				18 kg	nicht zulässig
mILO-Empfehl. 85	häufig	(31,5 kg)*				zulässig	
Nr. 32	Daten	< 1/2 h	LM = 11 kg	schlecht	gut	Ergebnisse β	Metallindustrie, Armaturen, Oberflächenkontrolle
ANin	mLMM 97	4	4	4	0	32	zulässig + Prävention (MPW)
	mKöck-Sluka 80	bis 1 h	LM = 11 kg	10%	0%	18(27) kg	zulässig
	mHettinger 91	selten				13,5 kg	zulässig
	mRecherche Hett.	f = 120				10 kg	nicht zulässig
	mTerhaag 85	selten				29,5 kg	zulässig
mILO-Empfehl. 85	selten	27 kg				zulässig	
Nr. 33	Daten	1 - < 3 h	LM = 1,5 kg	gut	nicht gut	Ergebnisse β	Metallindustrie, Metalldrücker
AN	mLMM 97	4	1	2	1	16	zulässig
	mKöck-Sluka 80	1 1/2 bis 4 h	LM = 1,5 kg	5%	5%	22,5(28) kg	zulässig
	mHettinger 91	häufig				22,5 kg	zulässig
	mRecherche Hett.	f = 96				18 kg	zulässig
	mTerhaag 85	häufig				18 kg	zulässig
mILO-Empfehl. 85	häufig	(31,5 kg)*				zulässig	

Betriebsnummer Geschlecht	Daten Beurteilungen	Zeit: Wichtung, Stufe, Frequenz	Last: Wichtung, Mittel (LM) je ANIn	Haltung: Wichtung, Stufe	Ausführungs- bedingung: Wichtung, Stufe	Ergebnisse der Bewertung	Bemerkungen: Branchen, Abteilungen, Tätigkeiten Interpretation/Beurteilung
Nr. 34	Daten	1 - < 3 h	LM = 25 kg	schlecht	nicht gut	Ergebnisse β	Metallindustrie, Schlosserei
AN	mLMM 97	4	4	4	1	36	zulässig + Prävention (MPW)
	mKöck-Sluka 80	11/2 bis 4 h	LM = 25 kg	10%	5%	21(27) kg	zulässig für kräftige AN
	mHettinger 91	häufig				21 kg	nicht zulässig
	mRecherche Hett.	f = 40 - < 200				12 bis 24 kg	nicht zulässig
	mTerhaag 85	häufig				17 kg	nicht zulässig
	mILO-Empfehl. 85	häufig				(29,5 kg)*	zulässig
Nr. 35/1	Daten	< 1/2 h				LM = 29,5 kg	gut bis schlecht
ANin	mLMM 97	1	10	3	0	13	zulässig + Prävention (Last)
	mKöck-Sluka 80	bis 1 h	LM = 29,5 kg	7%	0%	18,5(28) kg	nicht zulässig
	mHettinger 91	selten				14 kg	nicht zulässig
	mRecherche Hett.	f = 4				14 kg	nicht zulässig
	mTerhaag 85	selten				30,5 kg	zulässig
	mILO-Empfehl. 85	selten				28 kg	nicht zulässig
Nr. 35/2	Daten	< 1/2 h				LM = 29,5 kg	gut bis schlecht
AN	mLMM 97	1	4	3	0	7	zulässig + Prävention (Last)
	mKöck-Sluka 80	bis 1 h	LM = 29,5 kg	7%	0%	37(46,5) kg	zulässig
	mHettinger 91	selten				51 kg	zulässig
	mRecherche Hett.	f = 4				46,5 kg	zulässig
	mTerhaag 85	selten				46,5 kg	zulässig
	mILO-Empfehl. 85	selten				51 kg	zulässig

Betriebsnummer Geschlecht	Daten Beurteilungen	<u>Zeit:</u> Wichtung, Stufe, Frequenz	<u>Last:</u> Wichtung, Mittel (LM) je ANin	<u>Haltung:</u> Wichtung, Stufe	<u>Ausführungs-</u> <u>bedingung:</u> Wichtung, Stufe	Ergebnisse der Bewertung	<u>Bemerkungen:</u> Branchen, Abteilungen, Tätigkeiten Interpretation/Beurteilung
Nr. 36/1	Daten	1 - < 3 h	LM = 25 kg	gut bis schlecht	gut	Ergebnisse β	Metallindustrie, Aluminiumformung, Scheuerei
ANin	mLMM 97	4	8	3	0	44	zulässig + Prävention (MPW)
	mKöck-Sluka 80	11/2 bis 4 h	LM = 25 kg	7%	0%	11(15) kg	nicht zulässig
	mHettinger 91	häufig				8,5 kg	nicht zulässig
	mRecherche Hett.	f = 140				10 kg	nicht zulässig
	mTerhaag 85	häufig				9,5 kg	nicht zulässig
	mILO-Empfehl. 85	häufig				(18,5 kg)*	nicht zulässig
Nr. 36/2	Daten	1 - < 3 h				LM = 25 kg	gut bis schlecht
AN	mLMM 97	4	4	3	0	28	zulässig + Prävention (MPW)
	mKöck-Sluka 80	11/2 bis 4 h	LM = 25 kg	7%	0%	23(30) kg	zulässig für kräftige AN
	mHettinger 91	häufig				23,5 kg	nicht zulässig
	mRecherche Hett.	f = 140				16 kg	nicht zulässig
	mTerhaag 85	häufig				18,5 kg	nicht zulässig
	mILO-Empfehl. 85	häufig				(32,5 kg)*	zulässig
Nr. 37/1	Daten	1/2 - < 1 h				LM = 30 kg	gut bis schlecht
ANin	mLMM 97	2	10	3	0	26	zulässig + Prävention (MPW, Last)
	mKöck-Sluka 80	bis 1 h	LM = 30 kg	7%	0%	18,5(28) kg	nicht zulässig
	mHettinger 91	wiederholt				9,5 kg	nicht zulässig
	mRecherche Hett.	f = 24				14 kg	nicht zulässig
	mTerhaag 85	wiederholt				15 kg	nicht zulässig
	mILO-Empfehl. 85	wiederholt				18,5 kg	nicht zulässig

Betriebsnummer Geschlecht	Daten Beurteilungen	<u>Zeit:</u> Wichtung, Stufe, Frequenz	<u>Last:</u> Wichtung, Mittel (LM) je ANin	<u>Haltung:</u> Wichtung, Stufe	<u>Ausführungs-</u> <u>bedingung:</u> Wichtung, Stufe	Ergebnisse der Bewertung	<u>Bemerkungen:</u> Branchen, Abteilungen, Tätigkeiten Interpretation/Beurteilung
Nr. 37/2	Daten	1/2 - < 1 h	LM = 30 kg	gut bis schlecht	gut	Ergebnisse β	Metallindustrie, Aluminiumformung, Waschanlage
AN	mLMM 97	2	7	3	0	20	zulässig + Prävention (Last)
	mKöck-Sluka 80	bis 1 h	LM = 30 kg	7%	0%	37(46,5) kg	zulässig
	mHettinger 91	wiederholt				28 kg	nicht zulässig
	mRecherche Hett.	f = 24				32,5 kg	zulässig
	mTerhaag 85	wiederholt				24 kg	nicht zulässig
	mILO-Empfehl. 85	wiederholt				32,5 kg	zulässig
Nr. 38/1	Daten	3 - < 5 h				LM > 15 - < 20 kg	gut
ANin	mLMM 97	8	7	2	0	72	zulässig + Prävention (MPW, TLU)
	mKöck-Sluka 80	4 bis 6 h	LM > 15 - < 20 kg	5%	0%	5,5(8,5) kg	nicht zulässig
	mHettinger 91	häufig				8,5 kg	nicht zulässig
	mRecherche Hett.	f = 640				4 kg	nicht zulässig
	mTerhaag 85	häufig				9,5 kg	nicht zulässig
	mILO-Empfehl. 85	häufig				(19 kg)*	zulässig, wenn LM ≤ 19 kg
Nr. 38/2	Daten	3 - < 5 h				LM > 15 - < 20 kg	gut
AN	mLMM 97	8	2	2	0	32	zulässig + Prävention (MPW, TLU)
	mKöck-Sluka 80	4 bis 6 h	LM > 15 - < 20 kg	5%	0%	13,5(19) kg	zulässig für kräftige AN, wenn LM ≤ 19 kg
	mHettinger 91	häufig				23,5 kg	zulässig
	mRecherche Hett.	f = 640				7,5 kg	nicht zulässig
	mTerhaag 85	häufig				19 kg	zulässig, wenn LM ≤ 19 kg
	mILO-Empfehl. 85	häufig				(33 kg)*	zulässig

Betriebsnummer Geschlecht	Daten Beurteilungen	<u>Zeit:</u> Wichtung, Stufe, Frequenz	<u>Last:</u> Wichtung, Mittel (LM) je ANin	<u>Haltung:</u> Wichtung, Stufe	<u>Ausführungs-</u> <u>bedingung:</u> Wichtung, Stufe	Ergebnisse der Bewertung	<u>Bemerkungen:</u> Branchen, Abteilungen, Tätigkeiten Interpretation/Beurteilung
Nr. 39	Daten	< 1/2 h	LM = 40 kg	gut bis schlecht	gut	Ergebnisse β	Metallindustrie, Aluminiumformung, Bearbeitung-Patronenhülsen
ANin	mLMM 97	2	10	3	0	26	zulässig + Prävention (MPW, Last)
	mKöck-Sluka 80	bis 1 h	LM = 40 kg	7%	0%	18,5(28) kg	nicht zulässig
	mHettinger 91	selten				14 kg	nicht zulässig
	mRecherche Hett.	f = 12				14 kg	nicht zulässig
	mTerhaag 85	selten				30,5 kg	nicht zulässig
	mILO-Empfehl. 85	selten				28 kg	nicht zulässig
Nr. 40/1	Daten	< 1/2 h				LM = 43,1 kg	gut bis schlecht
ANin	mLMM 97	1	10	3	0	13	zulässig + Prävention (Last)
	mKöck-Sluka 80	bis 1 h	LM = 43,1 kg	7%	0%	18,5(28) kg	nicht zulässig
	mHettinger 91	selten				14 kg	nicht zulässig
	mRecherche Hett.	f = 8				14 kg	nicht zulässig
	mTerhaag 85	selten				30,5 kg	nicht zulässig
	mILO-Empfehl. 85	selten				28 kg	nicht zulässig
Nr. 40/2	Daten	< 1/2 h				LM = 43,1 kg	gut bis schlecht
AN	mLMM 97	1	10	3	0	13	zulässig + Prävention (Last)
	mKöck-Sluka 80	bis 1 h	LM = 43,1 kg	7%	0%	37(46,5) kg	zulässig für kräftige AN
	mHettinger 91	selten				51 kg	zulässig
	mRecherche Hett.	f = 8				44,5 kg	zulässig
	mTerhaag 85	selten				46,5 kg	zulässig
	mILO-Empfehl. 85	selten				51 kg	zulässig

Betriebsnummer Geschlecht	Daten Beurteilungen	<u>Zeit:</u> Wichtung, Stufe, Frequenz	<u>Last:</u> Wichtung, Mittel (LM) je ANin	<u>Haltung:</u> Wichtung, Stufe	<u>Ausführungs- bedingung:</u> Wichtung, Stufe	Ergebnisse der Bewertung	<u>Bemerkungen:</u> Branchen, Abteilungen, Tätigkeiten Interpretation/Beurteilung
Nr. 41	Daten	> 6 h	LM > 3 - < 9 kg	schlecht	gut	Ergebnisse β	Metallindustrie, Schrankbau-Zusammenbau
AN	mLMM 97	8	1	4	0	40	zulässig + Prävention (MPW, TLU)
	mKöck-Sluka 80	> 6 h	LM > 3 - < 9 kg	10%	0%	5,5(9) kg	zulässig, wenn LM ≤ 5,5 kg. Für kräftige AN zulässig.
	mHettinger 91	häufig				22,5 kg	zulässig
	mRecherche Hett.	f > 2000				0 kg	nicht zulässig
	mTerhaag 85	häufig				18 kg	zulässig
	mILO-Empfehl. 85	häufig				(31,5 kg)*	zulässig
Nr. 42	Daten	3 - < 5 h				LM > 13 - < 20 kg	schlecht
AN	mLMM 97	6	2	4	1	42	zulässig + Prävention (MPW)
	mKöck-Sluka 80	4 bis 6 h	LM > 13 - < 20 kg	10%	5%	12(17) kg	zulässig für kräftige AN, wenn LM ≤ 17 kg
	mHettinger 91	häufig				21 kg	zulässig
	mRecherche Hett.	f = 300				10 kg	nicht zulässig
	mTerhaag 85	häufig				17 kg	zulässig, wenn LM ≤ 17 kg
	mILO-Empfehl. 85	häufig				(29,5 kg)*	zulässig
Nr. 43/1	Daten	> 6 h				LM > 1,5 - < 3 kg	gut
ANin	mLMM 97	8	1	2	0	24	zulässig
	mKöck-Sluka 80	> 6 h	LM > 1,5 - < 3 kg	5%	0%	2,5(4,5) kg	zulässig, wenn LM ≤ 2,5 kg. Für kräftige ANin zulässig.
	mHettinger 91	häufig				8,5 kg	zulässig
	mRecherche Hett.	f > 2000				0 kg	nicht zulässig
	mTerhaag 85	häufig				9,5 kg	zulässig
	mILO-Empfehl. 85	häufig				(19 kg)*	zulässig

Betriebsnummer Geschlecht	Daten Beurteilungen	<u>Zeit:</u> Wichtung, Stufe, Frequenz	<u>Last:</u> Wichtung, Mittel (LM) je ANin	<u>Haltung:</u> Wichtung, Stufe	<u>Ausführungs- bedingung:</u> Wichtung, Stufe	Ergebnisse der Bewertung	<u>Bemerkungen:</u> Branchen, Abteilungen, Tätigkeiten Interpretation/Beurteilung
Nr. 43/2	Daten	> 6 h	LM > 1,5 - < 3 kg	schlecht	gut	Ergebnisse β	Elektronikindustrie, Tampondruckerei
AN	mLMM 97	8	1	4	0	40	zulässig + Prävention (MPW)
	mKöck-Sluka 80	> 6 h	LM > 1,5 - < 3 kg	10%	0%	5,5(9) kg	zulässig
	mHettinger 91	häufig				22,5 kg	zulässig
	mRecherche Hett.	f > 2000				0 kg	nicht zulässig
	mTerhaag 85	häufig				18 kg	zulässig
	mILO-Empfehl. 85	häufig				(31,5 kg)*	zulässig
Nr. 44	Daten	3 - < 5 h				LM > 5 - < 10 kg	schlecht
ANin	mLMM 97	6	2	4	1	42	zulässig + Prävention (MPW)
	mKöck-Sluka 80	4 bis 6 h	LM > 5 - < 10 kg	10%	5%	5 (7,5) kg	zulässig für kräftige ANin, wenn LM ≤ 7,5 kg
	mHettinger 91	häufig				7,5 kg	zulässig, wenn LM ≤ 7,5 kg
	mRecherche Hett.	f = 40 - < 200				7,5 - 12,5 kg	nicht zulässig für f > 145. Für f ≤
	mTerhaag 85	häufig				8,5 kg	zulässig, wenn LM ≤ 8,5 kg
	mILO-Empfehl. 85	häufig				(17 kg)*	zulässig
Nr. 45	Daten	3 - < 5 h				LM > 1 - < 3 kg	sehr schlecht
ANin	mLMM 97	8	1	8	0	72	zulässig + Prävention (MPW)
	mKöck-Sluka 80	4 bis 6 h	LM > 1 - < 3 kg	15%	0%	5 (7,5) kg	zulässig
	mHettinger 91	häufig				7,5 kg	zulässig
	mRecherche Hett.	f = 800				2,5 kg	zulässig, wenn LM ≤ 2,5 kg
	mTerhaag 85	häufig				8,5 kg	zulässig
	mILO-Empfehl. 85	häufig				(17 kg)*	zulässig

Betriebsnummer Geschlecht	Daten Beurteilungen	Zeit: Wichtung, Stufe, Frequenz	Last: Wichtung, Mittel (LM) je ANin	Haltung: Wichtung, Stufe	Ausführungs- bedingung: Wichtung, Stufe	Ergebnisse der Bewertung	Bemerkungen: Branchen, Abteilungen, Tätigkeiten Interpretation/Beurteilung
Nr. 46	Daten	1/2 - < 1 h	LM > 30 - < 40 kg	sehr schlecht	gut	Ergebnisse β	Baustoffindustrie, Kachel- erzeugung, Verpackung
ANin	mLMM 97	2	10	8	0	36	zulässig + Prävention (MPW, Last)
	mKöck-Sluka 80	bis 1 h	LM > 30 - < 40 kg	15%	0%	17(25,5) kg	nicht zulässig
	mHettinger 91	wiederholt				8,5 kg	nicht zulässig
	mRecherche Hett.	f = 32				12,5 kg	nicht zulässig
	mTerhaag 85	wiederholt				13,5 kg	nicht zulässig
	mILO-Empfehl. 85	wiederholt				17 kg	nicht zulässig
Nr. 47	Daten	3 - < 5 h				LM > 1 - < 3 kg	gut
ANin	mLMM 97	8	1	2	0	24	zulässig
	mKöck-Sluka 80	4 bis 6 h	LM > 1 - < 3 kg	5%	0%	5,5(8,5) kg	zulässig
	mHettinger 91	häufig				8,5 kg	zulässig
	mRecherche Hett.	f = 800				3 kg	zulässig
	mTerhaag 85	häufig				9,5 kg	zulässig
	mILO-Empfehl. 85	häufig				(19 kg)*	zulässig
Nr. 48	Daten	1/2 - < 1 h				LM > 30 - < 40 kg	gut
ANin	mLMM 97	2	10	2	0	24	zulässig + Prävention (Last)
	mKöck-Sluka 80	bis 1 h	LM > 30 - < 40 kg	5%	0%	19(28,5) kg	nicht zulässig
	mHettinger 91	wiederholt				9,5 kg	nicht zulässig
	mRecherche Hett.	f = 32				14 kg	nicht zulässig
	mTerhaag 85	wiederholt				15 kg	nicht zulässig
	mILO-Empfehl. 85	wiederholt				19 kg	nicht zulässig

Betriebsnummer Geschlecht	Daten Beurteilungen	Zeit: Wichtung, Stufe, Frequenz	Last: Wichtung, Mittel (LM) je ANIn	Haltung: Wichtung, Stufe	Ausführungs- bedingung: Wichtung, Stufe	Ergebnisse der Bewertung	Bemerkungen: Branchen, Abteilungen, Tätigkeiten Interpretation/Beurteilung
Nr. 49	Daten	1 - < 3 h	LM = 25 kg	schlecht	nicht gut	Ergebnisse β	Baustoffindustrie, Baustoffabfüllung
AN	mLMM 97	4	4	4	1	36	zulässig + Prävention (MPW)
	mKöck-Sluka 80	11/2 bis 4 h	LM = 25 kg	10%	5%	21(27) kg	zulässig für kräftige AN
	mHettinger 91	häufig				21 kg	nicht zulässig
	mRecherche Hett.	f = 60 - 100				17 - 20,5 kg	nicht zulässig
	mTerhaag 85	häufig				17 kg	nicht zulässig
mILO-Empfehl. 85	häufig	(29,5)*				zulässig	
Nr. 50	Daten	3 - < 5 h	LM = 25 kg	schlecht	nicht gut	Ergebnisse β	Baustoffindustrie, Baustoffabfüllung
AN	mLMM 97	6	4	4	1	54	zulässig + Prävention (MPW)
	mKöck-Sluka 80	4 bis 6 h	LM = 25 kg	10%	5%	12(17) kg	nicht zulässig
	mHettinger 91	häufig				21 kg	nicht zulässig
	mRecherche Hett.	f = 150 - < 200				12 - 13,5 kg	nicht zulässig
	mTerhaag 85	häufig				17 kg	nicht zulässig
mILO-Empfehl. 85	häufig	(29,5 kg)*				zulässig	
Nr. 51	Daten	3 - < 5 h	LM = 6,8 kg	sehr schlecht	nicht gut	Ergebnisse β	Baustoffindustrie, Ziegelerzeugung, Schichten
AN	mLMM 97	8	1	8	1	80	zulässig + Prävention (MPW)
	mKöck-Sluka 80	4 bis 6 h	LM = 6,8 kg	15%	5%	11(16) kg	zulässig
	mHettinger 91	häufig				20 kg	zulässig
	mRecherche Hett.	f = 1000				4 kg	nicht zulässig
	mTerhaag 85	häufig				16 kg	zulässig
mILO-Empfehl. 85	häufig	(28 kg)				mILO-E-zulässig	
Nr. 52/1	Daten	< 1/2 h	LM = 20 - < 25 kg	gut	nicht gut	Ergebnisse β	Baunebengewerbe, Maler und Anstreicher, Transport
ANin	mLMM 97	2	7	2	1	20	zulässig
	mKöck-Sluka 80	bis 1 h	LM = 20 - < 25 kg	5%	5%	18(27) kg	zulässig für kräftige AN
	mHettinger 91	selten				13,5 kg	nicht zulässig
	mRecherche Hett.	f = 10 - 20				13,5 kg	nicht zulässig
	mTerhaag 85	selten				29,5 kg	zulässig
mILO-Empfehl. 85	selten	27 kg				zulässig	

Betriebsnummer Geschlecht	Daten Beurteilungen	<u>Zeit:</u> Wichtung, Stufe, Frequenz	<u>Last:</u> Wichtung, Mittel (LM) je ANin	<u>Haltung:</u> Wichtung, Stufe	<u>Ausführungs- bedingung:</u> Wichtung, Stufe	Ergebnisse der Bewertung	<u>Bemerkungen:</u> Branchen, Abteilungen, Tätigkeiten Interpretation/Beurteilung
Nr. 52/2	Daten	< 1/2 h	LM > 20 - < 25 kg	gut	nicht gut	Ergebnisse β	Baunebengewerbe, Maler und Anstreicher, Transport
AN	mLMM 97	2	4	2	1	14	zulässig
	mKöck-Sluka 80	bis 1 h				36(45) kg	zulässig
	mHettinger 91	selten				49,5 kg	zulässig
	mRecherche Hett.	f = 10 - 20	LM > 20 - < 25 kg	5%	5%	34 - 41,5 kg	zulässig
	mTerhaag 85	selten				45 kg	zulässig
	mILO-Empfehl. 85	selten				49,5 kg	zulässig
Nr. 53	Daten	3 - < 5 h	LM = 7 kg	sehr schlecht	nicht gut	Ergebnisse β	Baunebengewerbe, Elektriker, maschinelles Stemmen
ANin	mLMM 97	6	2	8	1	66	zulässig + Prävention (MPW)
	mKöck-Sluka 80	4 bis 6 h				5 (7) kg	zulässig für kräftige ANin
	mHettinger 91	häufig				7 kg	zulässig
	mRecherche Hett.	f = 10 - < 40	LM = 7 kg	15%	5%	12 kg	zulässig
	mTerhaag 85	häufig				8 kg	zulässig
	mILO-Empfehl. 85	häufig				(16 kg)*	zulässig
Nr. 54	Daten	bis 6 h	LM > 16 - < 20 kg	sehr schlecht	nicht gut	Ergebnisse β	Straßenbau, Pflasterei
AN	mLMM 97	8	2	8	1	88	zulässig + Prävention (MPW, TLU)
	mKöck-Sluka 80	4 bis 6 h				11(16) kg	nicht zulässig
	mHettinger 91	häufig				20 kg	zulässig
	mRecherche Hett.	f = 350 - 600	LM > 16 - < 20 kg	15%	5%	6,5 - 9 kg	nicht zulässig
	mTerhaag 85	häufig				16 kg	zulässig
	mILO-Empfehl. 85	häufig				(28 kg)*	zulässig
Nr. 55	Daten	3/4 h	LM = 28, 8 kg	schlecht	gut	Ergebnisse β	Holzverarbeitung, Möbelvertrieb
AN	mLMM 97	4	4	4	0	32	zulässig + Prävention (MPW, Last)
	mKöck-Sluka 80	bis 1 h				36(45) kg	zulässig
	mHettinger 91	wiederholt				27 kg	nicht zulässig
	mRecherche Hett.	f = 40 - < 200	LM = 28, 8 kg	10%	0%	12,5 - 25 kg	nicht zulässig
	mTerhaag 85	wiederholt				23,5 kg	nicht zulässig
	mILO-Empfehl. 85	wiederholt				31,5 kg	zulässig

Betriebsnummer Geschlecht	Daten Beurteilungen	<u>Zeit:</u> Wichtung, Stufe, Frequenz	<u>Last:</u> Wichtung, Mittel (LM) je ANIn	<u>Haltung:</u> Wichtung, Stufe	<u>Ausführungs-</u> <u>bedingung:</u> Wichtung, Stufe	Ergebnisse der Bewertung	<u>Bemerkungen:</u> Branchen, Abteilungen, Tätigkeiten Interpretation/Beurteilung
Nr. 56	Daten	< 1/2 h	LM = 15 kg	gut	gut	Ergebnisse β	Holzverarbeitung, Möbelvertrieb
AN	mLMM 97	2	2	2	0	8	zulässig
	mKöck-Sluka 80	bis 1 h	LM = 15 kg	5%	0%	38(47,5) kg	zulässig
	mHettinger 91	selten				52 kg	zulässig
	mRecherche Hett.	f = 16				39 kg	zulässig
	mTerhaag 85	selten				47,5 kg	zulässig
	mILO-Empfehl. 85	selten				52 kg	zulässig
Nr. 57/1	Daten	bis 6 h				LM >30 - < 40 kg	sehr schlecht
AN	mLMM 97	8	7	8	1	128	nicht zulässig (MPW > 100, TLU > 15 t/Schicht)
	mKöck-Sluka 80	4 bis 6 h	LM >30 - < 40 kg	15%	5%	11(16) kg	nicht zulässig
	mHettinger 91	häufig				20 kg	nicht zulässig
	mRecherche Hett.	f = 560				6,5 kg	nicht zulässig
	mTerhaag 85	häufig				16 kg	nicht zulässig
	mILO-Empfehl. 85	häufig				(28 kg)*	nicht zulässig
Nr. 57/2	Daten	bis 6 h				LM > 40 - < 60 kg	sehr schlecht
AN	mLMM 97	8	10	8	1	152	nicht zulässig (MPW > 100, TLU > 15 t/Schicht)
	mKöck-Sluka 80	4 bis 6 h	LM > 40 - < 60 kg	15%	5%	11(16) kg	nicht zulässig
	mHettinger 91	häufig				20 kg	nicht zulässig
	mRecherche Hett.	f = 560				6,5 kg	nicht zulässig
	mTerhaag 85	häufig				16 kg	nicht zulässig
	mILO-Empfehl. 85	häufig				(28 kg)*	nicht zulässig

Betriebsnummer Geschlecht	Daten Beurteilungen	Zeit: Wichtung, Stufe, Frequenz	Last: Wichtung, Mittel (LM) je ANIn	Haltung: Wichtung, Stufe	Ausführungs- bedingung: Wichtung, Stufe	Ergebnisse der Bewertung	Bemerkungen: Branchen, Abteilungen, Tätigkeiten Interpretation/Beurteilung
Nr. 58/1	Daten	bis 6 h	LM > 40 - < 50 kg	schlecht bis sehr schlecht	gut	Ergebnisse β	Holzverarbeitung, Möbel- erzeugung, Verladung
AN	mLMM 97	4	10	6	0	64	nicht zulässig (TLU > 15 t/Schicht)
	mKöck-Sluka 80	4 bis 6 h				12,5(17,5) kg	nicht zulässig
	mHettinger 91	häufig				22 kg	nicht zulässig
	mRecherche Hett.	f = 450 - 650	LM > 40 - < 50 kg	12%	0%	6 - 9 kg	nicht zulässig
	mTerhaag 85	häufig				17,5 kg	nicht zulässig
	mILO-Empfehl. 85	häufig				(31 kg)*	nicht zulässig
Nr. 58/2	Daten	bis 6 h	LM > 30 - < 40 kg	schlecht bis sehr schlecht	gut	Ergebnisse β	Holzverarbeitung, Möbel- erzeugung, Verladung
AN	mLMM 97	4	7	6	0	52	nicht zulässig (TLU > 15 t/Schicht)
	mKöck-Sluka 80	4 bis 6 h				12,5(17,5) kg	nicht zulässig
	mHettinger 91	häufig				22 kg	nicht zulässig
	mRecherche Hett.	f = 450 - 650	LM > 30 - < 40 kg	12%	0%	6 - 9 kg	nicht zulässig
	mTerhaag 85	häufig				17,5 kg	nicht zulässig
	mILO-Empfehl. 85	häufig				(31 kg)*	zulässig, wenn LM ≤ 31 kg
Nr. 59	Daten	1/2 - < 1 h	LM = 45 kg	gut	gut	Ergebnisse β	Holzverarbeitung, Möbel- erzeugung, Tischmontage
AN	mLMM 97	2,25	10	2	0	27	zulässig + Prävention (MPW, Last)
	mKöck-Sluka 80	bis 1 h				38(47,5) kg	zulässig für kräftige AN
	mHettinger 91	wiederholt				28,5 kg	nicht zulässig
	mRecherche Hett.	f = 50	LM = 45 kg	5%	0%	24,5 kg	nicht zulässig
	mTerhaag 85	wiederholt				24,5 kg	nicht zulässig
	mILO-Empfehl. 85	wiederholt				33 kg	nicht zulässig
Nr. 60	Daten	1 - < 3 h	LM = 45 kg	gut	gut	Ergebnisse β	Holzverarbeitung, Möbel- erzeugung, Tischmontage
AN	mLMM 97	4	10	2	0	48	zulässig + Prävention (MPW, Last)
	mKöck-Sluka 80	11/2 bis 4 h				23,5(30,5) kg	nicht zulässig
	mHettinger 91	häufig				23,5 kg	nicht zulässig
	mRecherche Hett.	f = 50	LM = 45 kg	5%	0%	24,5 kg	nicht zulässig
	mTerhaag 85	häufig				19 kg	nicht zulässig
	mILO-Empfehl. 85	häufig				(33 kg)*	zulässig

Betriebsnummer Geschlecht	Daten Beurteilungen	<u>Zeit:</u> Wichtung, Stufe, Frequenz	<u>Last:</u> Wichtung, Mittel (LM) je ANIn	<u>Haltung:</u> Wichtung, Stufe	<u>Ausführungs- bedingung:</u> Wichtung, Stufe	Ergebnisse der Bewertung	<u>Bemerkungen:</u> Branchen, Abteilungen, Tätigkeiten Interpretation/Beurteilung
Nr. 61/1	Daten	3 - < 5 h	LM = 20 kg	gut	gut	Ergebnisse β	Holzverarbeitung, Möbel- erzeugung, Plattenzuschnitt
AN	mLMM 97	8	3	2	0	40	zulässig + Prävention (MPW, TLU)
	mKöck-Sluka 80	4 bis 6 h	LM = 20 kg	5%	0%	13,5(19) kg	nicht zulässig
	mHettinger 91	häufig				23,5 kg	zulässig
	mRecherche Hett.	f = 720				6,5 kg	nicht zulässig
	mTerhaag 85	häufig				19 kg	nicht zulässig
mILO-Empfehl. 85	häufig	(33 kg)*				zulässig	
Nr. 61/2	Daten	3 - < 5 h	LM = 50 kg	gut	gut	Ergebnisse β	Holzverarbeitung, Möbel- erzeugung, Plattenzuschnitt
AN	mLMM 97	8	10	2	0	96	nicht zulässig (TLU > 15 t/Schicht)
	mKöck-Sluka 80	4 bis 6 h	LM = 50 kg	5%	0%	13,5(19) kg	nicht zulässig
	mHettinger 91	häufig				23,5 kg	zulässig
	mRecherche Hett.	f = 720				6,5 kg	nicht zulässig
	mTerhaag 85	häufig				19 kg	nicht zulässig
mILO-Empfehl. 85	häufig	(33 kg)*				nicht zulässig	
Nr. 62/1	Daten	bis 6 h	LM = 3 kg	gut	gut	Ergebnisse β	Holzverarbeitung, Möbel- erzeugung, Plattenfräse
AN	mLMM 97	8	1	2	0	24	zulässig
	mKöck-Sluka 80	4 bis 6 h	LM = 3 kg	5%	0%	13,5(19) kg	zulässig
	mHettinger 91	häufig				23,5 kg	zulässig
	mRecherche Hett.	f = 1000				4,5 kg	zulässig
	mTerhaag 85	häufig				19 kg	zulässig
mILO-Empfehl. 85	häufig	(33 kg)*				zulässig	

Betriebsnummer Geschlecht	Daten Beurteilungen	<u>Zeit:</u> Wichtung, Stufe, Frequenz	<u>Last:</u> Wichtung, Mittel (LM) je ANIn	<u>Haltung:</u> Wichtung, Stufe	<u>Ausführungs-</u> <u>bedingung:</u> Wichtung, Stufe	Ergebnisse der Bewertung	<u>Bemerkungen:</u> Branchen, Abteilungen, Tätigkeiten Interpretation/Beurteilung
Nr. 62/2	Daten	bis 6 h	LM = 15 kg	gut	gut	Ergebnisse β	Holzverarbeitung, Möbel- erzeugung, Plattenfräse
AN	mLMM 97	8	2	2	0	32	zulässig + Prävention (MPW, TLU)
	mKöck-Sluka 80	4 bis 6 h	LM = 15 kg	5%	0%	13,5(19) kg	zulässig für kräftigen AN
	mHettinger 91	häufig				23,5	zulässig
	mRecherche Hett.	f = 1000				4,5 kg	nicht zulässig
	mTerhaag 85	häufig				19 kg	zulässig
mILO-Empfehl. 85	häufig	(33 kg)*				zulässig	
Nr. 63	Daten	1/2 - < 1 h	LM = 120 kg	schlecht bis sehr schlecht	gut	Ergebnisse β	Holzverarbeitung, Möbel- erzeugung, Plattenzuschnitt
AN	mLMM 97	2	10	6	0	32	zulässig + Prävention (MPW, Last)
	mKöck-Sluka 80	bis 1 h	LM = 120 kg	12%	0%	35(44) kg	nicht zulässig
	mHettinger 91	wiederholt				26,5 kg	nicht zulässig
	mRecherche Hett.	f = 15 bis 20				33,5 - 37 kg	nicht zulässig
	mTerhaag 85	wiederholt				23 kg	nicht zulässig
mILO-Empfehl. 85	wiederholt	31 kg				nicht zulässig	
Nr. 64	Daten	1 - < 3 h	LM = 15 kg	schlecht	nicht gut	Ergebnisse β	Holzverarbeitung, Tischlerei
ANin	mLMM 97	4	5	4	1	40	zulässig + Prävention (MPW)
	mKöck-Sluka 80	1 1/2 bis 4 h	LM = 15 kg	10%	5%	10(13,5) kg	nicht zulässig
	mHettinger 91	häufig				7,5 kg	nicht zulässig
	mRecherche Hett.	f = 40 bis < 200				7,5 - 12,5 kg	nicht zulässig
	mTerhaag 85	häufig				8,5 kg	nicht zulässig
mILO-Empfehl. 85	häufig	(17 kg)*				zulässig	

Betriebsnummer Geschlecht	Daten Beurteilungen	<u>Zeit:</u> Wichtung, Stufe, Frequenz	<u>Last:</u> Wichtung, Mittel (LM) je ANin	<u>Haltung:</u> Wichtung, Stufe	<u>Ausführungs- bedingung:</u> Wichtung, Stufe	Ergebnisse der Bewertung	<u>Bemerkungen:</u> Branchen, Abteilungen, Tätigkeiten Interpretation/Beurteilung
Nr. 65	Daten \bar{D}	1 - < 3 h	LM > 20 - < 30 kg	schlecht	nicht gut	Ergebnisse β	Holzverarbeitung, Theaterkulissenbau, Werkstatt
ANin	mLMM 97 \bar{D}	4	10	4	1	60	zulässig + Prävention (MPW, Last)
	mKöck-Sluka 80 \bar{D}	11/2 bis 4 h	LM > 20 - < 30 kg	10%	5%	10(13,5) kg	nicht zulässig
	mHettinger 91 \bar{D}	häufig				7,5 kg	nicht zulässig
	mRecherche Hett. \bar{D}	f = 40 - < 200				7,5 - 12,5 kg	nicht zulässig
	mTerhaag 85 \bar{D}	häufig				8,5 kg	nicht zulässig
mILO-Empfehl. 85 \bar{D}	häufig	(17 kg)*				nicht zulässig	
Nr. 66/1	Daten \bar{D}	bis 6 h	LM = 5 kg	gut	gut	Ergebnisse β	Buchbinderei, Papierstapel einlegen
ANin	mLMM 97 \bar{D}	8	2	2	0	32	nicht zulässig (TLU > 15 t/Schicht)
	mKöck-Sluka 80 \bar{D}	4 bis 6 h	LM = 5 kg	5%	0%	5,5(8,5) kg	zulässig
	mHettinger 91 \bar{D}	häufig				8,5 kg	zulässig
	mRecherche Hett. \bar{D}	f = 4400				0 kg	nicht zulässig
	mTerhaag 85 \bar{D}	häufig				9,5 kg	zulässig
mILO-Empfehl. 85 \bar{D}	häufig	(19 kg)*				zulässig	
Nr. 66/2	Daten \bar{D}	bis 6 h	LM = 5 kg	gut	gut	Ergebnisse β	Buchbinderei, Papierstapel einlegen
AN	mLMM 97 \bar{D}	8	1	2	0	24	zulässig + Prävention (TLU)
	mKöck-Sluka 80 \bar{D}	4 bis 6 h	LM = 5 kg	5%	0%	13,5(19) kg	zulässig
	mHettinger 91 \bar{D}	häufig				23,5 kg	zulässig
	mRecherche Hett. \bar{D}	f = 3000				0 kg	nicht zulässig
	mTerhaag 85 \bar{D}	häufig				19 kg	zulässig
mILO-Empfehl. 85 \bar{D}	häufig	(33 kg)*				zulässig	

Betriebsnummer Geschlecht	Daten Beurteilungen	<u>Zeit:</u> Wichtung, Stufe, Frequenz	<u>Last:</u> Wichtung, Mittel (LM) je ANin	<u>Haltung:</u> Wichtung, Stufe	<u>Ausführungs-</u> <u>bedingung:</u> Wichtung, Stufe	Ergebnisse der Bewertung	<u>Bemerkungen:</u> Branchen, Abteilungen, Tätigkeiten Interpretation/Beurteilung
Nr. 67	Daten \bar{D}	1 - < 3 h	LM > 3 - < 6,5 kg	schlecht bis sehr schlecht	nicht gut	Ergebnisse β	Amt, Aktenablage
ANin	mLMM 97 \bar{D}	4	1,5	6	1	34	zulässig + Prävention (MPW)
	mKöck-Sluka 80 \bar{D}	11/2 bis 4 h	LM > 3 - < 6,5 kg	12%	5%	10(13,5) kg	zulässig
	mHettinger 91 \bar{D}	häufig				7,5 kg	zulässig
	mRecherche Hett. \bar{D}	f = 40 - < 200				7,5 - 12,5 kg	zulässig
	mTerhaag 85 \bar{D}	häufig				8,5 kg	zulässig
mILO-Empfehl. 85 \bar{D}	häufig	(16,5 kg)*				zulässig	
Nr. 68	Daten \bar{D}	1 - < 3 h	LM > 4 - < 6 kg	schlecht bis sehr schlecht	nicht gut	Ergebnisse β	Amt, Aktenablage
ANin	mLMM 97 \bar{D}	4	1,5	6	1	34	zulässig + Prävention (MPW)
	mKöck-Sluka 80 \bar{D}	11/2 bis 4 h	LM > 4 - < 6 kg	12%	5%	10(13,5) kg	zulässig
	mHettinger 91 \bar{D}	häufig				7,5 kg	zulässig
	mRecherche Hett. \bar{D}	f = 196				7,5 kg	zulässig
	mTerhaag 85 \bar{D}	häufig				8,5 kg	zulässig
mILO-Empfehl. 85 \bar{D}	häufig	(16,5 kg)*				zulässig	
Nr. 69	Daten \bar{D}	bis 6 h	LM = 12 kg	sehr schlecht	nicht gut	Ergebnisse β	Gräberaushub
AN	mLMM 97 \bar{D}	8	2	8	1	88	zulässig + Prävention (MPW)
	mKöck-Sluka 80 \bar{D}	4 bis 6 h	LM = 12 kg	15%	5%	11(16) kg	zulässig für kräftige AN
	mHettinger 91 \bar{D}	häufig				20 kg	zulässig
	mRecherche Hett. \bar{D}	f = 640				6,5 kg	nicht zulässig
	mTerhaag 85 \bar{D}	häufig				16 kg	zulässig
mILO-Empfehl. 85 \bar{D}	häufig	(28 kg)*				zulässig	

Betriebsnummer Geschlecht	Daten Beurteilungen	<u>Zeit:</u> Wichtung, Stufe, Frequenz	<u>Last:</u> Wichtung, Mittel (LM) je ANin	<u>Haltung:</u> Wichtung, Stufe	<u>Ausführungs- bedingung:</u> Wichtung, Stufe	Ergebnisse der Bewertung	<u>Bemerkungen:</u> Branchen, Abteilungen, Tätigkeiten Interpretation/Beurteilung
Nr. 70	Daten ♂	1 - < 3 h	LM > 15 - < 17 kg	sehr schlecht	gut	Ergebnisse β	Krankenhaus, UnfallOP, Einsortieren der Instrumentenkisten
ANin	mLMM 97 ♂	4				60	zulässig + Prävention (MPW)
	mKöck-Sluka 80 ♂	1 1/2 bis 4 h				10(13,5) kg	nicht zulässig
	mHettinger 91 ♂	häufig				7,5 kg	nicht zulässig
	mRecherche Hett. ♂	f = 52	LM > 15 - < 17 kg	15%	0%	12,5 kg	nicht zulässig
	mTerhaag 85 ♂	häufig				8,5 kg	nicht zulässig
	mILO-Empfehl. 85 ♂	häufig				(17 kg)*	zulässig